t3

borg& overström



BEZ WPŁYWU NA GLOBALNE OCIEPLENIE

GAZ NATURALNY R290

MADE IN UK

Doskonałość
w każdej kropli wody

Wyłączny dystrybutor:

ARKA Sp. z o.o.

DOSKONAŁA WODA

www.doskonalawoda.pl
biuro@doskonalawoda.pl
tel. +48 22 867 07 20
tel. +48 603 909 599

Jesteśmy posiadaczami certyfikatu

firma przyjazna naturze

borg&
overström

t3

T3 Borg & Overström. Doskonałość w każdej kropli wody.

Inteligentna i zaawansowana technologia, nowa generacja dystrybutorów wody do picia zaprojektowana z myślą o intensywnie użytkowanych przestrzeniach biurowych i komercyjnych oferująca czterofunkcyjny system filtrowanej wody premium.

Inteligentna technologia baterii premium T3 - łączy estetykę, inteligentne wzornictwo i najnowszą technologię do korzystania z wody pitnej. Użytkownik ma dostęp do gorącej, schłodzonej, gazowanej i niegazowanej filtrowanej wody bezpośrednio z baterii.

Wydajność, kompaktowe wymiary i oszczędność energii

Zaprojektowany i produkowany w Wielkiej Brytanii system T3 firmy Borg & Overström wykorzystuje autorską technologię ProCore® zapewniającą kompaktową budowę, efektywną wentylację i wysoką modułowość.

Zastosowanie inteligentnego systemu podgrzewania EcoBoil oraz technologii błyskawicznego chłodzenia DryChill® gwarantuje najwyższy poziom wydajności i higieny. Każda porcja wody jest świeżo nalewana i podawana w optymalnej temperaturze.

Zastosowane technologie:



ProCore® - Wydajny i kompaktowy, energooszczędny system modułowy.

DryChill® - Szybka, higieniczna i wydajna technologia chłodzenia.

EcoMode® - Inteligentna technologia oszczędzania energii.

Bluetooth® - Nowoczesna łączność i inteligentna komunikacja.

DeepSparkle® - Woda gazowana z długotrwałym nasyceniem CO_2.

Viovandt® (opcja) - technologia oczyszczania UV-LED.

Kompleksowa filtracja i higiena skutecznie redukująca osady, nieprzyjemne zapachy, chlor, mikroplastik. Dzięki temu każda szklanka wody jest świeżo filtrowana, bezpieczna i wyjątkowo smaczna.

Dla jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa dostępna jest opcjonalna technologia Viovandt® UV-C LED, która zapewnia dezynfekcję ograniczającą obecność bakterii i wirusów.

Urządzenie wyróżnia się: trwałym wykończeniem, łatwymi do utrzymania w czystości powierzchniami, antybakteryjnym panelem sterowania z ochroną jonami srebra, wykorzystaniem ekologicznego czynnika chłodniczego R290.

Dane techniczne:

Wydajność ProCore®
Woda zimna i gazowana 2°C do 50 l/h
Woda gorąca max 98°C do 16l/h
Wysokość nalewania 310 mm. Idealna do napełniania butelek, szklanek i karafek.
Zasilanie 230-240 V. Pobór mocy 1700 W
Wymiary:
Bateria zintegrowana 160 × 324 × 338 mm (szer. × gł. × wys.)
Moduł podblatowy ProCore® 320 × 471 × 400 mm (szer. × gł. × wys.)
Waga 27 kg



Steel



ProCore ®

Akcesoria opcjonalne:

Bluetooth® Alarmed Waste Kit zestaw odprowadzania wody wyposażony w alarm wysokiego poziomu oraz funkcję automatycznego wyłączenia panelu sterowania.